



Cytronix CM6 5,5 Zoll Monitor

Es kann ein großer Vorteil sein, Ihren Video-Feed auf einem etwas größeren Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es das richtige Framing erheblich verbessert und direkt bei der Analyse / Anpassung von Footage, insbesondere bei Fokus / Belichtung, hilft, während einige Kameras ihre Funktionen wie Histogramm nicht auf Monitor übertragen können.

Artikelnummer	401418
EAN	4251088401418
Verpackung	
CM6 5,5 Zoll	- Ausmaße: 187 mm x 125 mm x 83 mm - Gewicht: 675 g

AKTUALISIERTER FEELWORLD-MONITOR

Der Cytronix CM6 aktualisiert den Polarisator-Filmbildschirm mit einer um 30% verbesserten Lichtempfindlichkeit mit Full HD 1920 x 1080 IPS und erzielt so eine farbenfrohe Neutralleistung.

180° KIPPARM FÜR DEN SELFIE-MODUS

Mit zwei Cold Shoe Mount und ¼-Schraube ermöglicht der Kipparm eine Mehrfachinstallation und eine 180-Grad-Neigung für Monitore in nahezu jedem Winkel.

ECHTZEIT-KAMERA-LADEVORGANG

Der Netzteiladapter kann verwendet werden, um Ihre DSLR- oder Mirrorless-Kamera über die Batterie zu laden.

CM6	
Panelgröße	5.5 inch IPS
Auflösung	1920x1080 pixels
Punktabstand	0.0639 (B) x 0.0213 (H) mm
Bildformat	16:09
Helligkeit	500cd/m2
Kontrast	1300:1
Blickwinkel	178° hor./178° vrt.
Beleuchtung	LED
Eingang	HDMI
Ausgang	HDMI, DC OUT 8.4V, Runde Verbindung (5.5mm außen, 2,1 mm innen)
Audio	3.5 mm Stereo Headphone
Unterstütztes HDMI-Format	480i /480p /576i /576p 720p 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3850x2160p(30/29.97/25/24/23.98 Hz) 4096x2160p (24Hz) DCI 4K 4096x2160p (24Hz)
Eingangsspannung	DC: 7 - 24V
Stromverbrauch	≤ 9W
Akkuplatine	Dual-Use-Akkuplatine für F970 / LP-E6
Montage	Befestigungspunkte 1/4-20 (unten, rechts)
Gewicht der Einheit	175g
Betriebstemperatur	- 20°C ~ 55°C
Lagertemperatur	- 30°C ~ 65°C
Einheitsgröße	142 L x 87.2 H x 27.5 D (mm)



- CM6 Monitor
- HDMI to Mini HDMI Cable
- HDMI to Micro HDMI Cable
- Tilt Arm
- Carrying bag
- Sunshade
- Manual