

Ideal für Outdoor-aktivitäten




ETFE-Folie für zusätzlichen Schutz



21-22% Wirkungsgrad



Kompakt und tragbar



Wasserdicht



IP67

BESCHREIBUNG

ECOFLOW 160W SOLAR PANEL

Artikelnummer	663089
EAN	4897082663089

Das EcoFlow 160-W-Solarmodul ist tragbar, faltbar, kompakt und mit nur 7 kg sehr leicht. Ob beim Camping oder bei Outdoor-Aktivitäten: Man klappt das Solarmodul einfach aus und beginnt in Sekunden-schnelle mit der Aufnahme von Solarstrom.

INTELLIGENTE SOLARENERGIE

Das EcoFlow 160 W Solarmodul ist so konzipiert, dass es zu jeder Tageszeit maximale Energie produziert, wenn es mit einer EcoFlow-Stromstation gekoppelt ist. Das Solarmodul hat einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von 21-22 %, und der Algorithmus der EcoFlow MPPT-Kraftstation sorgt für eine verbesserte Leistung in kalten und bewölkten Umgebungen.

LANGLEBIG, STAUB- UND WASSERDICHT

Das EcoFlow 160 W-Solarmodul ist nach IP67 staub- und wasserdicht, was sich dank der nahtlosen, einteiligen Konstruktion ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Wandern eignet. Eine ETFE-Folie bietet zusätzlichen Schutz vor ultravioletem Licht und verlängert die Lebensdauer des Produkts.

IMMER GESCHÜTZT

Die Tasche schützt das Solarpanel während des Transports. Sie dient gleichzeitig auch als Standfuß, mit dem das Solarmodul in jede beliebige Richtung oder Ausrichtung positioniert werden kann, so dass mehrere Solarmodule ungehindert miteinander verbunden werden können.

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	ausgefaltet: 157 x 68 x 2,4 cm gefaltet: 42 x 68 x 2,4 cm
Gewicht	7 kg (Solarmodul 5 kg)
Garantie	12 Monate
Nennleistung	160 W (±5 W)
Effizienz	21-22 %
Steckertyp	MC4
Leerlaufspannung	21,4 V (Vmp: 18,2 V)
Kurzschlussstrom	9,6 A (Imp: 8,8 A)
Zellentyp	Monokristallines Silizium
Betriebs- und Lagertemperatur	-20 °C bis 85 °C

LIEFERUMFANG

- 160W Solarpanel
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung