



Cytronix CM7B 7 Zoll Monitor

Es kann ein großer Vorteil sein, Ihren Video-Feed auf einem etwas größeren Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es das richtige Framing erheblich verbessert und direkt bei der Analyse / Anpassung von Footage, insbesondere bei Fokus / Belichtung, hilft, während einige Kameras ihre Funktionen wie Histogramm nicht auf Monitor übertragen können.

Artikelnummer	401432
EAN	4251088401432
Verpackung	
CM7B 7 Zoll	- Ausmaße: 212mm x 154 mm x 89 mm - Gewicht: 981g

PIXEL IDEAL FÜR TAGESLICHTAUFNAHMEN

Lebendige Bilder sind überall sichtbar, auch unter Sonnenlicht. So sehen Sie aufgrund der Schärfe und Farbgenauigkeit die er erzeugt auf dem Monitor mehr als das Kameradisplay hergibt.

BILDQUALITÄT FÜR IHRE KREATIVITÄT

Die Auflösung von 1920x1200 liefert ein scharfes Bild, während der Bildschirm einen breiteren Betrachtungswinkel von 178° in vertikaler und horizontaler Richtung erreicht.

SYNCHRONISIEREN SIE IHRE AUGEN

Man kann im Film die gleiche „kinematische Farbe“ sehen, die der Regisseur sieht. Der CM7B bietet Ihnen einen Monitor mit großer Bandbreite, der sich an die Rec.709 anlehnt, dem internationalen Farbkalibrierungsstandard im Kino.

CM7B	
Panelgröße	7" IPS
Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Punktabstand	0,07875 (B) x 0,07875 (H) mm
Bildformat	16:10
Helligkeit	2200cd/m ²
Kontrast	1500:1
Blickwinkel	178° hor./178° vrt.
Beleuchtung	LED
Eingang	SDI (optional), HDMI
Ausgang	SDI (optional), HDMI
Audio	Stereokopfhörer 3,5mm
Unterstütztes SDI-Format	480i/576i 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
Unterstütztes HDMI-Format	480i/576i/480p/576p 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840x2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz) 4096x2160 (24Hz)
Eingangsspannung	DC7~24V
Stromverbrauch	<= 18W
Akkuplatine	Dual-Use-Akkuplatine für F970 / LP-E6
Montage	Befestigungspunkte 1/4 ~ 20 (unten)
Betriebstemperatur	- 20°C ~ 55°C
Lagertemperatur	- 30°C ~ 65°C
Einheitsgröße	185 L x 120 H x 25 D (mm)
Gewicht der Einheit	365g / 395g (mit Akkuplatine F970)



- CM7B Monitor
- HDMI to Mini HDMI Cable
- SDI Cable
- D-Tap Cable
- Cold Shoe Mount
- Carrying bag
- Manual
- Battery-Plate S F970