



Cytronix CM5 5 Zoll Monitor

Es kann ein großer Vorteil sein, Ihren Video-Feed auf einem etwas größeren Bildschirm aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es das richtige Framing erheblich verbessert und direkt bei der Analyse / Anpassung von Footage, insbesondere bei Fokus / Belichtung, hilft, während einige Kameras ihre Funktionen wie Histogramm nicht auf Monitor übertragen können.

Artikelnummer	401388
EAN	4251088401388
Verpackung	
CM5 5 Zoll	- Ausmaße: 187 mm x 125 mm x 83 mm - Gewicht: 632 g

4K SIGNALEINGANG OHNE VERZÖGERUNG

Der CM5 Monitor hat einen 4K HDMI-Eingang. Damit kann Ihr synchronisiertes Bildmaterial genau überwacht werden.

FARBE / BELICHTUNG

Der CM5 verfügt über integrierte Funktionen wie Farbtemperatur / Prüffeld für Farbkontrolle; Helligkeits-Histogramm / Falsche Farbe für Belichtungs-kontrolle, usw. .

ECHTZEIT-KAMERA-LADEVORGANG

Der Netzteiladapter kann verwendet werden, um Ihre DSLR- oder Mirrorless-Kamera über die Batterie zu laden.

CM5	
Panelgröße	5.0 inch IPS
Auflösung	1920x1080 pixels
Pixelldichte	440 PPI
Punktabstand	0.0571 (H) x 0.019 (W)mm
Bildformat	16:09
Helligkeit	450cd/m2
Kontrast	1000:1
Blickwinkel	80°/80° (L/R) 80°/80° (U/D)
Beleuchtung	LED
Eingang	HDMI
Ausgang	HDMI, DC OUT 8.4V
Audio	3.5 mm Stereo Headphone
Unterstütztes HD-MI-Format	480i /480p /576i /576p 720p 60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3850x2160p (30/29.97/25/24/23.98 Hz) DCI 4K 4096x2160p (24Hz)
Versorgungseingangsspannung	DC: 7 ~ 24V
Stromverbrauch	≤ 8W
Einheitsgröße (mm)	136Lx75Hx27D (mm)
Gewicht der Einheit	139.5g
Befestigungspunkt	(3) 1/4-20 thread points (top, bottom & right side)
Betriebstemperatur	- 20°C ~ 55°C
Lagertemperatur	- 30°C ~ 65°C



- CM5 Monitor
- HDMI to Mini HDMI Cable
- HDMI to Micro HDMI Cable
- Tilt Arm
- Carrying bag
- Sunshade
- Manual
- Battery-Plate S F970, C E6