

Stromversorgung von bis zu 9 Geräten gleichzeitig




80%-Ladung in einer Stunde



X-Boost-Modus



EcoFlow: Schnellsten tragbaren Ladestation der Welt



Modulares Design



Leichtgewicht

HIGHLIGHTS

ECOFLOW RIVER MAX EU

Artikelnummer	662976
EAN	4897082662976

2 NETZSTECKDOSEN, 600W AUSGANGSLEISTUNG UND 576WH KAPAZITÄT

Die EcoFlow RIVER Max versorgt Sie mit ihren 2 Netzsteckdosen und einer Kapazität von 576Wh zuverlässig mit Energie.

VON 0% AUF 80% AUFGELADEN INNERHALB 1 STUNDE

Mit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow ermöglicht der intelligente Wechselrichter eine schnelle Wiederaufladung. In weniger als 1 Stunde ist sie von 0% auf 80% und in 1,6 Stunden vollständig aufgeladen. River Max lässt sich auch noch schonender aufladen, indem „Langsames Laden“ in der App aktiviert wird.

SCHNELLES AUFLADEN AM SOLARMODUL

Die EcoFlow RIVER Max kann an 2 Solarmodulen 110W (parallel) in 3 bis 6 Stunden vollständig aufgeladen werden. Der EcoFlow RIVER MPPT-Controller sorgt für ein schnelles und effizientes Aufladen mithilfe des Solarmoduls.

BIS ZU 9 GERÄTE GLEICHZEITIG MIT STROM VERSORGEN

Die RIVER Max kann bei aktivierter „X-Boost“-Funktion bestimmte Geräte mit bis zu 1.800W versorgen. Somit kann eine RIVER etwa 80% aller wichtigen Geräte wie Küchengeräte und Heimwerkerwerkzeuge mit Strom versorgen. RIVER Max eignet sich optimal geeignet für Geräte mit bis zu 1.200W.

MODULARES DESIGN

Der ausgeklügelte modulare Aufbau gibt Ihnen die Freiheit, Leistung und Mobilität deiner EcoFlow RIVER Max innerhalb von Sekunden an die Umstände anzupassen. RIVER Max verfügt bereits über einen vorinstallierten Zusatzakku. Diesen kannst man auch ganz einfach abnehmen, damit sich RIVER Max unterwegs noch leichter transportieren lässt, wie zum Beispiel bei Outdoor-Abenteuern oder in sonstigen Situationen, in denen man seine Geräte unterwegs mit Strom versorgen möchte.

SPEZIFIKATIONEN

Gewicht	7,7 kg
Abmessungen	28,9 x 18,4 x 23,5 cm
Ladetemperatur	0 bis 45 °C ± 3 °C
Entladetemperatur	-20 bis 45 °C ± 3 °C
Farbe	Schwarz
Garantie	24 Monate
Lademethode	Wechselstrom-Steckdose, 12-V-Autoadapter, Solarpanel
Vollständige Aufladezeit	1,6 Stunden (Wechselstrom) 6,5 Stunden (12-V-Autoadapter) 3-6 Stunden (bei Verwendung von 2 x 110 W Solarmodulen parallel zu voller Sonne) 4,8-9,6 Stunden (bei Verwendung von 1 x 160 W Solarmodul bei voller Sonne)
Kapazität	576Wh (28,8V)
Zellchemie	Lithium-Ionen
Haltbarkeit	1 Jahr (nach vollständiger Aufladung)
Lebensdauer	500 Zyklen bis 80%+ Kapazität
Verwaltungssysteme	BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz
Prüfung und Zertifizierung	UL-Standard CE FCC RoHS RCM
AC-Ladeeingangsleistung	X-Stream-Aufladung 500 W max.
AC-Ladeeingangsspannung	220-240Vac (50Hz/60Hz)
Solarladeeingang	200W 10-25V DC 12A Max
Auto-Ladegerät	12v DC 8A Max.
AC-Ausgang (x2)	600 W (Surge 1200 W) insgesamt, 230 Vac (50 Hz/60 Hz)
USB-A-Ausgang (x2)	5 V DC, 2,4 A, 12 W Max, pro Port

SPEZIFIKATIONEN

USB-A-Schnellladung (x1) 5V/2,4A,9V/2A,12V/1,5A 18W Max

USB-C-Ausgang (x1) 5V DC,9V DC,12V DC,15V DC,20V DC,5A,100W Max

Autoleistung (x1) 136 W, 13,6 V DC, 10 A max.

DC5521-Ausgang (x2) 13,6 V DC, 3 A Max., pro Anschluss

Anmerkungen

*Bitte beachten Sie: Das obige Gewicht, die Größe usw. weisen bestimmte Messfehler auf. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Messung.

LIEFERUMFANG

- 1. EcoFlow RIVER Max Tragbares Ladestation
- DC5521-DC5525 Kabel
- 1,5 m MC4 zu XT60 Solarladekabel
- 1,5 m Wechselstrom-Ladekabel
- 1,5 m Auto-Ladekabel
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte