ECOFLOW RIVER 2

DATENBLATT

Aufladen von 0-100% in nur 60 Minuten

Zuverlässige Nutzung von 10 Jahren

Versorgen Sie bis zu 99% Ihrer Geräte

30 ms-Umschalt-modus

Grab-and-Go-Power

Energie auf Knopfdruck

HIGHLIGHTS

SCHNELLSTE AUFLADUNGSGESCHWINDIGKEIT ALLER ZEITEN

RIVER 2 übertrifft den branchenüblichen Ladegeschwindigkeitsstandard und lädt in nur 60 Minuten vollständig auf. Das ist 5x schneller als andere tragbare Ladestationen auf dem Markt und 38% schneller als frühere Generationen.

SICHERE NUTZUNG FÜR BIS ZU 10 JAHRE

Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der LFP-Batterie können Sie die RIVER 2-Serie über 3000 Mal auf- und entladen. Das sind gute 10 Jahre täglicher Einsatz[1] und sechsmal länger als der Branchendurchschnitt. Außerdem gibt Ecoflow mit einer 5 Jahres-Garantie eine der umfangreichsten Garantien in der Branche.

INTELLIGENTES BATTERIESCHUTZSYSTEM

Ecoflow's hochmodernes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht ständig die Spannung, den Strom und die Temperatur von RIVER 2 mit mehreren Schutzaspekten und verlängert seine Lebensdauer[2].

VIER LADEMETHODEN

RIVER 2 bietet vier verschiedene Lademöglichkeiten: Laden am Wechselstromnetz, über das Kfz-Bordnetz, mit Solar und über USB-C.

X-BOOST BIS ZU 600 W

RIVER 2 hat eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 300 W. Müssen Sie einen Mixer oder Desktop mit Strom versorgen? Drehen Sie ihn mit dem X-Boost-Modus auf bis zu 600 W auf, um bis zu 99 % der Unterhaltungselektronik zu betreiben.

30 MS EPS AUTO-UMSCHALTUNG

Bei einer Umschaltgeschwindigkeit von weniger als 30 ms bemerken Sie nicht einmal, dass der Strom ausgefallen ist.

SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	256 Wh
Nettogewicht	ca. 3,5 kg
Abmessungen	245 x 214 x 142 mm
AC-Eingang	220-240 V 50 Hz/60 Hz, max. 360 W
Solareingang	11-30 V, 8 A, max. 110 W
Eingang über Kfz-Bordnetz	12 V/24 V, 8 A, max. 100 W
USB-C Eingang/Ausgang	5/9/12/15/20 V, 3 A, max. 60W
DC-Ausgang	12.6 V, 8 A, max. 100 W
USB-A-Ausgang	5 V, 2,4 A, max. 12 W
AC-Ausgang	Reine Sinuswelle, 300 W insgesamt (Überspannung 600 W), 230 V 50 Hz/60 Hz
Zellenchemie	LFP
Lebensdauer	80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen
Entladetemperatur	-10°C bis 45°C
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale Betriebstemperatur	20 °C bis 30 °C
Lagertemperatur	-10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten)
App-Steuerung	WLAN, Bluetooth

[1] Bei Nutzung der RIVER 2 von 6 Mal pro Woche entsprechen 3000 Komplettzyklen 9,6 Jahre, bevor die Batteriekapazität auf 80 % sinkt.
[2] Das BMS umfasst Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, Niedrigtemperatur, Niedrigspannung und Überstrom.

LIEFERUMFANG

- RIVER
- AC-Ladekabel
- Auto-Ladekabel
- Kurzanleitung

Version 1, Stand: 02.11.2022

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de